

TAP cuivre – TACU8-1G

TAP 8 lignes cuivre jusqu'à 1 Gbps

Monitoring Full-Duplex – Bypass pour visibilité totale du trafic

Copie de l'intégralité des flux sur liens cuivre

L'analyse des flux échangés ne doit pas introduire de sources potentielles de dysfonctionnement des réseaux. Les TAP Tapics d'allentis garantissent la passivité des solutions d'analyse vis-à-vis des flux échangés. Avec les TAP Tapics, sondes et analyseurs sont raccordés aux liens de production de manière totalement passive. Ils évitent les risques supplémentaires qu'entraînent les opérations de paramétrage d'équipements actifs. Ils sont sans adresse IP et isolent les équipements de surveillance du reste du réseau de production.

Gamme cuivre

Elle permet une connexion passive des équipements de sécurité et d'analyse avec la garantie de continuité du trafic. Les TAP cuivre Tapics sont utilisés pour le raccordement des :

- > sondes de sécurité
- > analyseurs réseau
- > sondes applicatives

Les avantages fonctionnels principaux sont :

- > monitoring en ligne non intrusif
- > bypass avec ou sans alimentation électrique
- > copie de tous les niveaux protocolaires
- > pas de perte de paquets
- > compatible 802.3af et VoIP
- > ports accessibles en face avant (in et out)
- > support du "link failure propagation" (LFP)
- > châssis compact format 1U

Insertion standard

L'insertion est réalisée de manière standard en positionnant, en coupure du lien à surveiller, les deux ports "network" du TAP de chacun des 8 TAP disponibles sur le châssis. La recopie des trafics Tx et Rx est alors disponible en sortie des ports "monitor" pour en réaliser l'analyse.



TAP cuivre 8 liens TACU8-1G en format 1U

Caractéristiques principales

	Description
Référence	TACU8-1G
Type	TAP cuivre 8 lignes
Débits	jusqu'à 1 Gbps
Connecteurs	32 x RJ45 8 pins
Alimentation	AC 90-240 V
Latence (Net-Net et Net-Tap)	1 Gbps : 425 ns 100 Mbps : 700 ns 10 Mbps : 6000 ns
Boîtier	Métallique peint
Montage	Baie 1U
Poids	3,60 kg
Dimensions	420 x 260 x 44 mm
Stockage	-10°C à 80°C
Fonctionnement	0°C à 50°C, 10% à 90% sans condensation
Certifications	ROHS, REACH

Votre réseau, plus performant
et plus **sûr** au quotidien