

TACU1-SEC et TACU8-SEC

TAP cuivre avec qualification élémentaire ANSSI
10 Mbps / 100 Mbps / 1 Gbps



**TAP 1 à 8 lignes – Monitoring Full-Duplex –
Bypass pour visibilité totale du trafic**

Conformité avec la LPM

L'analyse des flux échangés ne doit pas introduire de sources potentielles de dysfonctionnement des réseaux ou de risques sécuritaires. La gamme des TAP cuivre Tapics TACU-SEC a obtenu la qualification élémentaire de l'ANSSI. Ces produits respectent le décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité dans le cadre de l'application de l'article 22 de la loi de programmation militaire (LPM). Ces TAP sont totalement passifs sur les liens en surveillance. Ils sont disponibles en versions 1 ligne et 8 lignes. Avec ces TAP, sondes et analyseurs sont raccordés aux liens de production en évitant tous les risques liés aux opérations de paramétrage d'équipements actifs comme les fonctions de mirroring de ports ou de SPAN.

Gamme Cuivre

Cette gamme a été conçue pour répondre aux exigences pour l'application des règles de sécurité à destination des Organismes d'Importance Vitale (OIV) en ce qui concerne leurs architectures d'acquisition de données au sein de leurs infrastructures. Ces TAP sont utilisés pour raccorder les sondes de sécurité, IPS, IDS, analyseurs réseau, sondes applicatives, etc...

- > TAP totalement passifs
- > garantie de continuité du trafic de production
- > copie de tous les niveaux protocolaires sans perte de paquets
- > ports accessibles en face avant (in et out)
- > jusqu'à 8 lignes dans un châssis 1U
- > Bypass en cas de rupture d'alimentation
- > Possibilité d'alimentation redondante
- > qualification élémentaire pour les OIV (Organismes d'Importance Vitale)

Disponibles en versions 1 ligne et 8 lignes

Pour répondre aux multiples configurations attendues, les modèles 1 port sont rackables par groupe de trois dans des bandeaux ou plateaux 1U. Pour des besoins de densité plus forte dans un même encombrement 1U, des modèles 8 ports sont disponibles.

**Votre réseau, plus performant
et plus sûr au quotidien**



TAPs 1 ligne et 8 lignes avec qualification élémentaire ANSSI

Caractéristiques principales

	Description
Références	TACU1-1G-SEC TACU8-1G-SEC
Type	TAP cuivre
Débits	Jusqu'à 1 Gbps
Connexion réseau	2 connecteurs RJ45 (8 pins) 16 connecteurs RJ45 (8 pins)
Connexion réplication	2 connecteurs RJ45 16 connecteurs RJ45
Boîtier	Métallique peint
Montage	Rack ou bandeau 19" pour TACU1 Rackable format 1 U en standard
Poids	TACU1-SEC : 340 g TACU8-SEC : 3,6 kg
Dimensions	TACU1-SEC : 142 x 138 x 30 mm TACU8-SEC : 440 x 250 x 44 mm
Stockage	-10°C à 80°C
Fonctionnement	0°C à 50°C, 5% à 90% sans condensation
Certifications	Qualification élémentaire ANSSI, ROHS, REACH

Accessoires

Alimentation redondante : 12 VDC

Référence : TACU-ALIM

Rack : Bandeau 1U pour 3 TACU1

Référence : TAC1-KIT19+

Rack 1U avec alimentations redondantes

Référence : TACU-RACK-AR

Kit rail DIN : Kit de fixation pour TAP cuivre TACU1-1G-SEC sur rail DIN 35 mm

Référence : TACU1SEC-DIN